Especificações

				VT700	VT695	VT595	VT590	VT491	VT59	VT49
LCD Painel *1				0.63polegadas p-Si TFT matriz-ativa com MLA		0.6polegadas p-Si TFT matriz-ativa com MLA				
Resolução				XGA (1024 x 768)				SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	SVGA (800 x 600)
Lente			Foco Manual	(Alcance 1.5 a 1.8) (f=18.9mm a 22.7mm)						(Alcance 1.8) (f=22.4mm)
			Zoom	Manual (Razão : 1.2)						Digital (Razão : 1.2)
Lâmpada			Modo Normal	210W AC	200W DC	190W DC			150W DC	
			Modo Eco	172W	150W				120W	
Duração de Lâmpada *2			Modo Normal	2000H					3000H	
			Modo Eco	3000H					4000H	
Saída de Lâmpada				3000 ANSI lumens (Aprox. 80% em Modo Eco)	2500 ANSI lumens (Aprox. 75% em Modo Eco)	2000 ANSI lumens (Aprox.80% em Modo Eco)			1600 ANSI lumens (Aprox.80% em Modo Eco)	
Ajuste de Contraste (Branco/Negro)				500 : 1	600 : 1					
Ruído de Ventilador			Modo Normal	35dB		34dB			32dB	
			Modo Eco	29dB					25dB	
Tamanho da Imagem				21 a 300 polegadas						25 a 300 polegadas
Distância de Projeção				0.7m a 10.7m		0.7m a 11.1m				0.9m a 11.0m
Ângulo de Projeção				8.3° a 8.6° (Tele) , 9.9° a 10.3° (Largo)						8.4° a 8.7°
Reprodução da Cor				Cor Completa, Cores de 16.77Milhão Simultaneamente						
Resolução Máxima				UXGA (1.600 x 1.200)						
Keystone Correção Vertical				Manual/Automático ±30graus			Manual ±30graus			
Taxa de exame			Horizontal	15kHz a 100kHz (RGB : 24kHz ou mais)						
			Vertical	50Hz a 120Hz						
Gama de Freqüência de Sinal de Entrada				RGB : 80MHz/Vídeo : 6.5MHz						
Terminais de Entrada	Entrada de Computador (VT700/VT695 /VT595/VT491 : 2 Entradas)		Número	2			1	2	1	
		D-Sub Mini 15pino (Computador 1)	RGB	0.7Vp-p/75Ω positivo						
			H/V Sincronização	4.0Vp-p/TTL Nível de Polaridade						
			Sincronização composta	4.0Vp-p/TTL Nível de polaridade						
			Sincronização em G	1.0Vp-p/75Ω (Com Sincronização) Polaridade Negativa						
		DVI-I 29pino (Computador 2)	DVI digital	Especificações de T.M.D.S com H.D.C.P			–			
			Analógico DVI	O mesmo com Computador 1						
		D-Sub Mini 15pino(Computador 1)		–				O mesmo com Computador 1	–	
		Entrada de Áudio (Compartilhando com Computadores 1 e 2)		0.5Vrms/22kΩ ou mais			O mesmo com Vídeo	0,5 Vrms / 22 kΩ of hoger	O mesmo com Vídeo	
		Mini Jack Estéreo		Estéreo ESQ.../DIR.						
	Entrada de Componente (Compartilhando com Entrada de Computador 1)	D-Sub Mini 15pino (Compartilhando com Entrada de Computador 1)	Y	1.0Vp-p/75Ω(Com Sincronização)						
			Cb · Cr (Pb · Pr)	0.7Vp-p/75Ω						
			Sinais compatíveis	DTV : 480i, 480p, 720p, 1080i (60Hz) / 576i, 576p, 1080i (50Hz)						
				DVD Sinais Progressivos (50 / 60 Hz)						
		Entrada de Áudio (Compartilhando com Computador)		O mesmo com Computador						
	Entrada de Vídeo	Pino RCA	Vídeo Composto	NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM						
				1.0Vp-p/75Ω (Com Sincronização)						
		2 RCA pino	Estéreo Esq.(Mono)/Dir..	0.5Vrms/22kΩ ou mais						
	Entrada de S-Vídeo	Mini DIN-4pino	Y	1.0Vp-p/75Ω (Com Sincronização)						
			C	0.286 Vp-p/75Ω						
		Entrada de Áudio (Compartilhando com Vídeo)		Mesmo com Vídeo						
Terminais de Saída	Saída de Computador	D-Sub Mini 15pino		Só Computador1 pode ser saída.						
	Saída de Áudio	Mini-Borne de Conexão de Estéreo	Estéreo Esq. (Mono)/Dir.	Nível de Saída Variável. Computador e Vídeo Selecionados, S-Video com Saída de Sinal de Áudio			–	Nível de Saída Variável. Computador e Vídeo Selecionados, S-Video com Saída de Sinal de Áudio	–	
Terminais de Controle	Controle de PC	Mini DIN-8pino		RS-232C						
Alto-falante Incorporado				5W Monoaural			1W Monoaural			
Meio Ambiente	Temperaturas Operacionais			5°C a 40°C, 20% a 80% Umidade (Não-Condensado) Modo Eco modo selecionado automaticamente por 35°C a 40°C						
	Temperaturas de armazenamento			-10°C a 50°C, 20% a 80% Umidade (Não-Condensando)						
Consumo de Força			Modo Normal	295W	285W	270W	255W		205W	
			Modo Eco	240W	220W		205W		170W	
			Modo de Espera	8W	9W					
Corrente de Entrada				3,3 / 1,5 A*3 (100 / 240 V wisselspanning)	3.1/1.3A (100/240 V AC)				2.4/1.0A (100/240 V CA)	
Força necessária				100 a 240V CA, 50Hz/60Hz*4						
Regulamentos	Para Estado Unidos *5			UL Aprovado (UL 60950-1), Cumpre os Regulamentos da classe B de FCC.						
	Para Canadá *5			UL Aprovado (CSA 60950-1), Cumpre os Regulamentos da classe B de DOC.						
	Para Austrália/Nova Zelândia *5			Cumpre IEC60950-1, Cumpre a classe B de AS/NZS CISPR.22 .						
	Para China *5			GB4943, GB9254, GB17625.1						
	Para Europa			Cumpre a Diretiva EMC (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3), Cumpre a Diretiva de Baixa Tensão (EN60950-1, TÜV GS Aprovado)						
Peso líquido				3,1kg	3,0kg		2,9kg		2,8kg	
Dimensões (W x H x D)				309mm x 112mm x 258mm (Não Incluído Saliências)						

*1 : Tecnologia de painel LCD consiste em células de tele fina com mais de 99.99% das células sendo ativas.
*2 : Duração de lâmpada é definida pelo tempo médio do brilho da lâmpada que pode ser reduzida até a metade, isto não refere ao período da garantia para a lâmpada.
*3 : VT700 : 3.3/1.5A(100/240V AC), VT700G/VT700+ : 1.7A(200/240V AC)
*4 : VT700 : 100-240V AC(50/60Hz), VT700G/VT700+ : 200-240V AC(50/60Hz)
*5 : VT700/VT695/VT595/VT590/VT491/VT49 só.
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.